

seria MQ-3528-60LED-4.8W-WP

Dekoracyjna taśma LED uszczelniana



■ Cechy

- Uniwersalne zastosowanie
- Możliwość cięcia co 5cm
- Podwójne PCB – lepszy rozptyw prądu
- Gwarancja 2 lata
- Znakomite właściwości dekoracyjne
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie diod LED



■ Dane techniczne

MODEL	MQ-3528-60LED-4.8W-XX-WP (XX= CW, NW, WW, R, G, B, Y)	
Parametry Elektryczne	Napięcie zasilania	12Vdc +/- 5%
	Moc maksymalna	24W (5m)
		4.8W (1m)
	Maksymalny pobór prądu	2A (5m)
		0,4A (1m)
Diody	Typ diod	3528
	Barwa świecenia	Biały (NW), Biały zimny (CW), biały ciepły (WW), czerwony (R), zielony (G), niebieski (B), żółty (Y)
	Temp barwowa:	WW – 2900-3200K, NW – 6000-6500K, CW – 9000-10000K
	Ilość diod	300szt (5m)
		60szt (1m)
	Jasność	4-5lm/szt
	Kąt świecenia	120°
	MTBF	10tyś godz.
	Żywotność diod	30tyś godz.
Taśma PCB	Rozstaw diod	5,5mm
	Barwa podłoża	Biała
	Ośłona żelowa	Tak, od strony diod LED (tzw. IP65)
	Taśma klejąca	3M żółta
Wymiary	Odcinki do cięcia	5cm
	Długość	5m
	Szerokość	8mm
Podłączenie	Wysokość	3mm
	Przewód dwużyłowy	15cm

■ Rysunek techniczny

